



POK SOUS COUCHE

Fiche Technique N°2121

INTÉRIEUR

Edition 2021

IMPRESSION

MUR ET PLAFOND

Primaire acrylique mate spécial placo



DESCRIPTION : Sous couche d'accrochage mate légèrement pochée en phase aqueuse spécialement formulée pour le placoplâtre. Facile d'emploi et sans odeur, **POK SOUS COUCHE** assure une bonne résistance et protection hydrofuge. Bon pouvoir couvrant et bonne blancheur, son séchage rapide lui permet d'être rapidement recouvert par une finition acrylique ou par un revêtement décoratif, comme la toile de verre ou le papier peint.

MISE EN ŒUVRE : Tous les supports doivent être conformément préparés aux D.T.U 59-1 et normes en vigueur, de façon générale : Sains, secs, cohérents et dépoussiérés.

| SUPPORTS | PREPARATION | PRIMAIRE |
|------------------|---|--------------------------|
| Plâco et dérivés | <ul style="list-style-type: none"> - Brossage, Egrenage, Grattage - Epoussetage, Lavage | 1 couche POK SOUS COUCHE |

CONDITIONS D'APPLICATION : Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P74-201-1.

TRAVAUX INTÉRIEUR : Température ambiante minimale : supérieure à + 8°C Température du produit : supérieure à + 10°C Et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.

DESTINATION : INTÉRIEUR

DENSITE : 1,55 +/- 0.05

ASPECT/COULEUR : MAT / BLANC

EXTRAIT SEC EN POIDS : 61 % +/- 2%

TEMPS DE SECHAGE A 20°C :

- HORS POUSSIERE 30 MINUTES
- SEC 1 H
- RECOUVRABLE 4 H

NETTOYAGE DU MATERIEL : EAU NE PAS LAISSER SECHER

RENDEMENT : 8 A 10 M2/L PAR COUCHE

STOCKAGE DU PRODUIT : 1 AN EN EMBALLAGE D'ORIGINE A L'ABRI DU GEL ET DES FORTES CHALEURS.

HYGIENE ET SECURITE : RESPECTER TOUTES LES PRECAUTIONS D'USAGE. CONSULTER NOTRE FICHE DE DONNEES DE SECURITE.

SPECIFICATIONS REGLEMENTAIRES : - Afnor NF T 36-005 Famille 1 Classe 7b2.
 COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit (A/a) : 30 g/l (2010)
 Ce produit contient au maximum 25 g/l de COV

CONDITIONNEMENT

10 LITRES

